# 動画もスムーズな8msの高速応答速度で新登場。

## １９型でスリムコンパクトな新デザイン。
## アナログ＆デジタル２系統入力。

・ネットゲームにも対応の高速応答8msのスタンダードモデル
・輝度300カンデラ　コントラスト比-700：1　解像度1280×1024 (SXGA)
・アナログ・デジタル2系統入力
・壁掛けに便利な「壁掛けＶＥＳＡ規格」対応
・消費電力26Wの省エネ設計

写真は、MV190SN

| Model | | MV190SN（アナログ・デジタル/スピーカー付き） |
|---|---|---|
| 液晶パネル | 画面サイズ | 19型　TFT LCD　PANEL |
| | 画素ピッチ | 0.294mm×0.294mm |
| | 視野角 | 左右：150°　上下：135° |
| | 表示範囲 | 376.32mm(H)×301.06mm(V) |
| | 色（最大） | 16,194,277カラー |
| | 推奨解像度 | 1280×1024 (SXGA) |
| | コントラスト比 | 700:1 |
| | 輝度 | 300cd/㎡ |
| | 応答速度 | 8ms |
| RGB 入力・出力 | アナログ　RGB | ミニD-sub15ピン（RGB　Analog） |
| | デジタル | DVI-D |
| 音声 | 入力 | ミニジャック入力端子・ヘッドホン |
| | 出力 | スピーカー：1W + 1W |
| OSD機能 | ユーザー調整 | 明さ, コントラスト, ,カラー調整, 自動調整, クロック, フェーズ OSD表示時間、画面位置 |
| | ＯＳＤ表示言語 | 日本語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、中国語 |
| 電　源 | 入力/出力 | AC100～240V　50/60Hz　/　DC 12V |
| | パワーマネージメント | VESA DPMS準拠 |
| | プラグ＆プレイ | VESA　DDC　2B |
| | 消費電力 | 26W |
| | 節電モード | Energy Star準拠 |
| その他 | 重量　/　外形寸法(WxHxD) | 重量：4.9ｋｇ（本体のみ）　6.6ｋｇ（梱包）　/　寸法：420.2mm(W)X408.5mm(H)X180.0mm(D) |
| | 適合規格 | MIC, FCC, VCCI, Energy-Star |
| | 付属品 | ＡＣアダプター、電源ケーブル、ＲＧＢケーブル、オーディオケーブル、本体スタンド |
| | | 保証書＆保証規定、取扱説明書 |
| JANコード | | 456017285 902 9 |

**■お客様へ**

・液晶パネルは極めて精密度の高い技術で製造されております。製品には製造上の物理的な限界により、画面中に0.01%以下の割合いで常時点灯、あるいは不点灯の画素（ドット抜け）があります。・これは液晶パネルの特性であり、初期不良や故障ではありません。・液晶ディスプレイは画面を斜めなど、見る角度によって色がくすんだり色ムラのように見える場合がありますが、これは液晶ディスプレイの特性であり故障ではありません。・カタログ記載の会社名製品名等は全てそれぞれ各社の商標または登録商標です。・印刷の都合により、カタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。・当製品は日本国内仕様です。海外は仕様が異なります。・画面の映像はすべてはめ込み合成です。写真はすべてイメージです。・商品の改良のため予告なくデザイン／仕様の変更を行う場合があります。・カタログの内容の一部又は全てを無断で転載することは固くお断り致します。

安全に関するご注意　！　正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前の必ず「取扱説明書をお読みにう上、正しくお使いください。


**〒113-0034**

**東京都文京区湯島1-12-6高関ビル4F**

**Tel：03-5812-0252　Fax：03-5812-0253**

**URL：http://www.aidetech.co.jp**

**【日本国内総販売元】株式会社エイ・アイ・ディー**


● お問い合わせ、ご用命は